

EX-03GS-150
EX-03GS-300
EX-05GS-150
EX-05GS-300

jazzway®

УДЛИНИТЕЛИ

У Д Л И Н И Т Е Л И С З А З Е М Л Е Н И Е М И В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Е М



EX-03GS-150
3 розетки x 1,5 метра

EX-03GS-300
3 розетки x 3 метра



EX-05GS-150
5 розеток x 1,5 метра

EX-05GS-300
5 розеток x 3 метра



Корпус из термостойчивого, ударопрочного, не поддерживающего горения пластика.

Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.

Общие характеристики

- Материал деталей контактных групп – латунь
- Сечение кабеля – 3 x 1,0 мм. кв.
- Номинальное напряжение 250В
- Максимальная сила тока 16А
- Максимальная мощность 4000Вт
- Упаковка – термоусадочная пленка с пластиковым подвесом

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ

ЗАЩИТНЫЕ
ШТОРКИ

4000 Вт
МАХ
МОЩНОСТЬ

jazzway.