

EX-03GS-150  
EX-03GS-300  
EX-05GS-150  
EX-05GS-300

jazzway®

УДЛИНИТЕЛИ

# У Д Л И Н И Т Е Л И С З А З Е М Л Е Н И Е М И В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Е М



**EX-03GS-150**  
3 розетки x 1,5 метра

**EX-03GS-300**  
3 розетки x 3 метра



**EX-05GS-150**  
5 розеток x 1,5 метра

**EX-05GS-300**  
5 розеток x 3 метра



Корпус из термостойчивого, ударопрочного, не поддерживающего горения пластика.

Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.

#### Общие характеристики

- Материал деталей контактных групп – латунь
- Сечение кабеля – 3 x 1,0 мм. кв.
- Номинальное напряжение 250В
- Максимальная сила тока 16А
- Максимальная мощность 4000Вт
- Упаковка – термоусадочная пленка с пластиковым подвесом

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ПОДСВЕТКОЙ

ЗАЩИТНЫЕ  
ШТОРКИ

4000 Вт  
МАХ  
МОЩНОСТЬ

jazzway.